

B-8106 Hassela/Plyfa- stockmätning av svarvtimmer av gran och rotstockar/grovtimmer av gran

Kategori	B-Cirkulär	Dokumentnr	2212:6
Skapat av	Johansson Niklas	Giltigt fr.o.m.	2017-11-22
Godkänt av	Karjula Ari		

Mättningsbestämmelse: 8106

Hassela – mättningsbestämmelse för svarvtimmer av gran och rotstockar/grovtimmer av gran

MÄTPLATS: Hassela

KÖPARE: Plyfa Plywood AB

SÄLJARE: Samtliga

MÄTMETOD: 2. Stockmätning

SVARVTIMMER AV GRAN:

SORT/TRSL: 052 Svarvtimmer av gran – kvalitetsklass 1

MÄTNINGS-
INSTRUKTION: I tillämpliga delar **SDC:s instruktion för kvalitetsbestämning av sågtimmer** samt ”Mätning av timmer av tall och gran” **Cirkulär A-271**.

Allmän regel för svarvtimmer:

Svarvtimmerstock av gran skall uppfylla kraven för klass 1 enligt SDC:s instruktioner för kvalitetsbestämning av sågtimmer med undantag/preciseringar enligt tabellen. Volymbehandling (avkortning/nedsättning) tillåts och utförs utifrån sågcyklindern

Kvalitet:

Råkvist (> 15 mm)

Råkvist

Storlek max 50 mm
(ej stora kvistgrupper)
*/

Torr/Barkkvist (> 9 mm)

B-8106 Hassela/Plyfa- stockmätning av svarvtimmer av gran och rotstockar/grovtimmer av gran

Kategori	B-Cirkulär	Dokumentnr	2212:6
Skapat av	Johansson Niklas	Giltigt fr.o.m.	2017-11-22
Godkänt av	Karjula Ari		

Torrkvist	Storlek max 30 mm (ej stora kvistgrupper) */
Barkdragande kvist	Storlek max 30 mm (ej stora kvistgrupper) */
Sprötkvist	Storlek max 30 mm
Barkdragande lyra	Tillåts i längd motsvarande stockens toppdiameter
Fast skogsröta	Tillåts i centrum intill max 70 mm diameter
Tjurved	Max 20 % av ändytan (på rotstock ställs arean i relation till tvärsnittsarean 10 cm in från ändytan)
Växtvridenhet	Tillåts intill ett halvt varv per 45 dm stocklängd
Märgspricka	Spricka med längd överstigande 80 mm tillåts ej
Stockblånad	Tillåts ej
Dubbeltopp	Tillåts ej
Tvärkrök/toppbrott	Tillåts ej

*/ Definition av
"Stor kvistgrupp"

Med "stor kvistgrupp" avses minst 4 kvistar med en storlek av minst 35 mm för råkvist och minst 20 mm för torrkvist, som helt rymms inom en sträcka av 20 cm av stockhalvans längd.

B-8106 Hassela/Plyfa- stockmätning av svarvtimmer av gran och rotstockar/grovtimmer av gran

Kategori	B-Cirkulär	Dokumentnr	2212:6
Skapat av	Johansson Niklas	Giltigt fr.o.m.	2017-11-22
Godkänt av	Karjula Ari		

TILLREDNING: Tillfredställande kvistad stock

DIMENSIONER:

Fasta längder:

Minsta längd: 40 dm
Minsta utbyteslängd: 40 dm

Max längd: 55 dm
Längre stockar vrakas

Fasta längder: 40, 43, 45, 49 och 53 dm
Inmätning sker utifrån stockens verkliga längd. Pristräkningen i VIOL sker emellertid utifrån ovanstående fasta längder.

Diameter:

Min diam to ub: 22 cm
klenare stockar vrakas

Max diam rot ub: 70 cm på högkant (mäts 10 cm från rotändan)

ROTSTOCKAR /GROVTIMMER AV GRAN (Speciella leveranser)

SORT/TRSL: **082.** Rotstockar/Grovtimmer av gran – kvalitetsklass 1
Inmäts enligt bestämmelserna för sort/trsl 052

Grovt sågtimmer i fallande längder:

Leveranser av sort/trsl 082 utgörs av utsorterade partier av grova sågtimmerstockar i fallande längder från olika sågverk. Dessa partier skall mätas enligt bestämmelserna för sort/trsl 052

DIMENSIONER:

Min längd: 40 dm
Minsta utbyteslängd: 40 dm

Max längd: 55 dm
Längre stockar vrakas

Min diam to ub: 22 cm
Klenare stockar vrakas

Max diam rot ub: 70 cm på högkant (mäts 10 cm från rotändan)

B-8106 Hassela/Plyfa- stockmätning av svarvtimmer av gran och rotstockar/grovtimmer av gran

Kategori	B-Cirkulär	Dokumentnr	2212:6
Skapat av	Johansson Niklas	Giltigt fr.o.m.	2017-11-22
Godkänt av	Karjula Ari		

SÅGTIMMER

SORT/TRSL: **012.** Sågtimmer av gran

Stock av svarvtimmer (sort/trsl 052) och stock av rotstockar/grovtimmer (sort/trsl 082) som ej uppfyller kvalitets-/dimensionskraven för sortiment 052/082 men för sågtimmer inmäts som sågtimmer sort/trsl 012 med fullständig klassning enligt MB nr: 271. Volymbehandling tillåts inte för sortiment 012.

DIMENSIONER:

Min längd: 40 dm
Minsta utbyteslängd: 40 dm

Max längd: 55 dm
Längre stockar vrakas

Fasta längder : -40, -43, -45, -49 och 53 dm

Max diam rot ub: 60 cm på högkant
(mäts 10 cm från rotändan)

Min diam to ub: 22 cm
Klenare stockar vrakas

ÖVRIGT:

Fällkam och annan ojämnhet i stockända

Sort/trsl; 052/082/012:
Max tillåten höjd för fällkam eller annan ojämnhet är 10 cm (tolkning enligt kompendiet; del IV)

B-8106 Hassela/Plyfa- stockmätning av svarvtimmer av gran och rotstockar/grovtimmer av gran

Kategori
Skapat av
Godkänt av

B-Cirkulär
Johansson Niklas
Karjula Ari

Dokumentnr
Giltigt fr.o.m.

2212:6
2017-11-22

AVVERKNINGSSKADOR:

**Fäll- och kapsprickor
Dubbskador**

Avverkningsklass bestäms enligt **SDC:s instruktion för kvalitetsbestämning av sågtimmer**

Svarvtimmer 052: Stock med fäll- och kapspricka behandlas generellt med avkortning om minst 6 dm.

Sågtimmer 012 och grovtimmer 082: Finns fäll- och kapspricka i sågtimmerdelen i ett stamblocksparti; klass 3. ingen fäll- och kapspricka: klass 1. Finns såväl fäll och kapspricka som dubbskador; klass 4.



1176:9 A-271 Mätning av sågtimmer av tall och gran.
Relaterat dokument